



버전  
2.0

최종 개정일자:  
27.09.2025

SDS 번호 (내부):  
000000724019

지난 작성일자: 18.04.2025  
최초 작성일자: 18.04.2025

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Sika® Ucrete® BC 9 Part 3

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품 사용 : 바닥 시스템

다.공급자 정보

회사명 : 씨카코리아(주)  
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724  
대한민국

전화 : 031-8056-7777

긴급전화번호 : 031-8056-7777

E-mail 주소 : ehs@kr.sika.com

팩스 : 031-8056-7788

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 1

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1

특정표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기계)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해 · 위험 문구 : H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.  
H318 눈에 심한 손상을 일으킴.  
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구 : 예방:



버전  
2.0

최종 개정일자:  
27.09.2025

SDS 번호 (내부):  
000000724019

지난 작성일자: 18.04.2025  
최초 작성일자: 18.04.2025

P260 분진을 흡입하지 마시오.  
P264 취급 후에는피부를 철저히 씻으시오.  
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.  
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

**대응:**

P301 + P330 + P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.  
P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.  
P304 + P340 + P310 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로 안정을 취하십시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.  
P305 + P351 + P338 + P310 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.  
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

**저장:**

P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

**폐기:**

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

**다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성**

자료없음

**3. 구성성분의 명칭 및 함유량**

단일물질/혼합물 : 혼합물

**구성성분**

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
Quartz (SiO <sub>2</sub> )	Quartz (SiO <sub>2</sub> )	14808-60-7	>= 65 - < 70
포틀랜드 시멘트	포틀랜드 시멘트	65997-15-1	>= 20 - < 25
수산화 칼슘	수산화 칼슘	1305-62-0	>= 5 - < 10
석영 RCS(호흡성 결정질 실리카)	석영 RCS(호흡성 결정질 실리카)	14808-60-7	< 0.1



버전  
2.0

최종 개정일자:  
27.09.2025

SDS 번호 (내부):  
000000724019

지난 작성일자: 18.04.2025  
최초 작성일자: 18.04.2025

4. 응급조치 요령

- 일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.  
의사의 검진을 받을 것.  
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
- 가. 눈에 들어갔을 때 : 소량이 눈에 튀 경우 조직에 비가역적인 손상을 입혀 실명을 야기할 수도 있습니다.  
눈과 접촉 시 즉시 물로 충분히 행구고 의사의 검진을 받으십시오.  
병원으로 이송 시 계속해서 두 눈을 물로 씻어내십시오.  
콘택트 렌즈를 제거할 것.  
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것.  
비누와 물로 충분히 씻어내십시오.  
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 다. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.  
심한 노출 후에는 의사의 검진을 받으십시오.
- 라. 먹었을 때 : 물로 입안을 씻어낸 후 물을 많이 마시십시오.  
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.  
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.  
의사의 검진을 받을 것.
- 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자극성 영향  
기침  
호흡기 장애  
과도한 눈물 흘림  
피부염  
건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 Section 11을 참조하십시오  
눈에 심한 손상을 일으킴.  
호흡기 자극을 일으킬 수 있음.  
심한 화상을 일으킴.
- 마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.
- 유해한 연소 생성물 : 위험한 연소제품은 알려져 있지 않음



버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 18.04.2025
2.0	27.09.2025	000000724019	최초 작성일자: 18.04.2025

- 특별한 소화방법 : 화학물질 화재의 표준 절차.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 개인보호장비를 착용할 것. 분진을 흡입하지 않도록 하십시오. 보호구를 착용하지 않은 사람의 접근을 막으십시오
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 물질이 하수구나 배수로에 유입되지 않도록 할 것. 특별한 환경예방조치가 필요하지 않습니다.
- 다. 정화 또는 제거 방법 : 폐기물 취급 및 수거시 분진을 일으키지 마십시오. 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

- 화재 및 방폭에 대한 조언 : 분진이 생기지 않도록 하십시오. 분진이 생성되는 곳에 적절한 배기 장치를 설치하십시오.
- 가. 안전취급요령 : 해당 직업 노출 기준(8 항 참조)을 초과하지 않도록 하십시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하십시오. 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오. 사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함. 화학 제품을 취급 할 때, 표준 위생 기준을 따르십시오 증기/분진을 흡입하지 마십시오.

Sika 03

- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 원래의 용기에 보관할 것. 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오. 경고표시의 주의사항을 준수하십시오. (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하십시오.
- 저장 안전성에 대한 추가 정보 : 건조한 곳에 보관할 것. 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호	유형	관리 계수 /	법적근거
------	--------	----	---------	------



버전  
2.0

최종 개정일자:  
27.09.2025

SDS 번호 (내부):  
000000724019

지난 작성일자: 18.04.2025  
최초 작성일자: 18.04.2025

	또는 식별번호	(노출형태)	허용농도	
Quartz (SiO <sub>2</sub> )	14808-60-7	TWA (호흡성)	0.05 mg/m <sup>3</sup>	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질			
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m <sup>3</sup> (실리카)	ACGIH
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m <sup>3</sup> (실리카)	ACGIH
포틀랜드 시멘트	65997-15-1	TWA (호흡 가능한 부분)	1 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
수산화 칼슘	1305-62-0	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	KR OEL
		TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
석영 RCS(호흡성 결정질 실리카)	14808-60-7	TWA (호흡성)	0.05 mg/m <sup>3</sup>	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질			
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m <sup>3</sup> (실리카)	ACGIH
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH
		TWA (호흡 가능한 부분)	0.025 mg/m <sup>3</sup> (실리카)	ACGIH

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

다.. 개인 보호구.다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 적절한 국소 배기 환기가 제공되지 않거나 노출 평가 결과 노출이 권장 노출 가이드라인 범위 내에 있지 않을 경우 호흡기 보호구를 착용할 것.  
방독면의 여과기 등급은 제품을 취급할 때 발생할 수 있는 최대 예상 오염물 농도(가스/증기/에어로졸/미립자)에 적합해야 합니다. 이 농도를 초과하면 자체 호흡 보조 장비를 사용해야 합니다.

눈 보호 : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용 할 것

손 보호 : 위험 평가에 필요하다고되어 있으면, 화학 제품을 취급 할



버전 2.0	최종 개정일자: 27.09.2025	SDS 번호 (내부): 000000724019	지난 작성일자: 18.04.2025 최초 작성일자: 18.04.2025
-----------	------------------------	------------------------------	--

때, 승인 기준에 부합되는 내 화학성, 불 침투성 장갑을 언제나 사용할 것

- 신체 보호 : 신체보호장비의 유형, 위험물질의 농도와 양, 특정 작업장 조건에 따라 보호장비를 선택하십시오.
- 위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오. 사용 시에는 흡연하지 마십시오. 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 분말
- 색 : 회색
- 나. 냄새 : 제품특유의 냄새
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : > 11  
함유량: 50 %
- 마. 녹는점/ 범위 / 어는 점 : 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 사. 인화점 : 해당없음
- 아. 증발 속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한  
인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음 / 인화 상한값
- 인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음 / 인화 하한값
- 카. 증기압 : 자료없음
- 부피밀도 : 1,800 - 2,400 kg/m3 (20 ° C (68 ° F))
- 타. 용해도



버전 2.0	최종 개정일자: 27.09.2025	SDS 번호 (내부): 000000724019	지난 작성일자: 18.04.2025 최초 작성일자: 18.04.2025
-----------	------------------------	------------------------------	--

수용해도	:	분산됨
기타 용매에서의 용해도	:	자료없음
거. n 옥탄올/물 분배계수	:	자료없음
너. 자연발화 온도	:	자료없음
더. 분해 온도	:	자료없음
러. 점도		
역학점도	:	자료없음
동점도	:	해당없음
폭발성	:	자료없음
산화성	:	자료없음

10. 안정성 및 반응성

<b>가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성</b>	:	반응성: 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 제품은 화학적으로 안정합니다. 유해 반응의 가능성: 특별히 언급할 유해성은 없음.
나. 피해야 할 조건	:	자료없음
다. 피해야 할 물질	:	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	:	유해한 분해 생성물이 알려지지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	:	자료없음
나. 건강 유해성 정보		
급성 독성		
자료없음		



버전  
2.0

최종 개정일자:  
27.09.2025

SDS 번호 (내부):  
000000724019

지난 작성일자: 18.04.2025  
최초 작성일자: 18.04.2025

---

**피부 부식성 또는 자극성**

심한 화상을 일으킴.

**심한 눈 손상 또는 자극성**

눈에 심한 손상을 일으킴.

**호흡기 또는 피부 과민성**

**호흡기 과민성**

자료없음

**피부 과민성**

자료없음

**발암성**

자료없음

**구성성분:**

**Quartz (SiO<sub>2</sub>):**

자료없음

**포틀랜드 시멘트:**

자료없음

**수산화 칼슘:**

자료없음

**석영 RCS(호흡성 결정질 실리카):**

암을 일으킬 수 있음.

**생식세포 변이원성**

자료없음

**구성성분:**

**Quartz (SiO<sub>2</sub>):**

자료없음

**포틀랜드 시멘트:**

자료없음

**수산화 칼슘:**

자료없음



버전  
2.0

최종 개정일자:  
27.09.2025

SDS 번호 (내부):  
000000724019

지난 작성일자: 18.04.2025  
최초 작성일자: 18.04.2025

**석영 RCS(호흡성 결정질 실리카):**

자료없음

**생식독성**

자료없음

**구성성분:**

**Quartz (SiO<sub>2</sub>):**

자료없음

**포틀랜드 시멘트:**

자료없음

**수산화 칼슘:**

자료없음

**석영 RCS(호흡성 결정질 실리카):**

자료없음

**특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

호흡기 자극을 일으킬 수 있음.

**특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

자료없음

**반복투여독성**

자료없음

**흡인 유해성**

자료없음

**인체 노출에 대한 역학자료**

자료없음

**독성, 대사, 분포**

자료없음

**신경학상의 영향**

자료없음

**그 밖의 참고사항**

자료없음



버전  
2.0

최종 개정일자:  
27.09.2025

SDS 번호 (내부):  
000000724019

지난 작성일자: 18.04.2025  
최초 작성일자: 18.04.2025

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

자료없음

나. 잔류성 및 분해성

자료없음

다. 생물 농축성

자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 제품 자체에 대한 자료 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품 : 인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.  
화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오.

오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.  
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.  
빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

UNRTDG

위험물로 규제 받지 않음

가. 유엔 번호 : 해당없음



버전  
2.0

최종 개정일자:  
27.09.2025

SDS 번호 (내부):  
000000724019

지난 작성일자: 18.04.2025  
최초 작성일자: 18.04.2025

- 나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
- 부차 위험성 : 해당없음
- 라. 용기등급 : 해당없음
- 라벨 : 해당없음
- 환경적으로 유해함 : 비해당

**IATA-DGR**

- 위험물로 규제 받지 않음
- 가. 유엔/아이디 번호 : 해당없음
- 나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
- 부차 위험성 : 해당없음
- 라. 용기등급 : 해당없음
- 라벨 : 해당없음
- 포장 지침 (화물 수송기) : 해당없음
- 포장 지침 (여객기) : 해당없음

**IMDG-코드**

- 위험물로 규제 받지 않음
- 가. 유엔 번호 : 해당없음
- 나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
- 부차 위험성 : 해당없음
- 라. 용기등급 : 해당없음
- 라벨 : 해당없음
- EmS 코드 : 해당없음
- 마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송  
공급된 제품에 대해 적용 불가능.

**국내 규정**

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책  
해당없음



버전  
2.0

최종 개정일자:  
27.09.2025

SDS 번호 (내부):  
000000724019

지난 작성일자: 18.04.2025  
최초 작성일자: 18.04.2025

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
산화규소(결정체 석영)	14808-60-7
수산화 칼슘	1305-62-0
산화규소(결정체 석영)	14808-60-7

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
규산	14808-60-7	
규산염	65997-15-1	
규산	14808-60-7	

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해·위험물질

해당없음

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1 위험물질의 종류 및 기준량

구분	
부식성 물질	

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 9 위험물질의 종류 및 기준량

구분	제조·취급 규정량
부식성 물질	300 킬로그램



버전  
2.0

최종 개정일자:  
27.09.2025

SDS 번호 (내부):  
000000724019

지난 작성일자: 18.04.2025  
최초 작성일자: 18.04.2025

**나. 화학물질관리법에 의한 규제**

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

**다. 위험물안전관리법에 의한 규제**

위험물에 해당되지 않음

화학무기금지협약(CWC) 독성 화학물질 목록 및 원료물질 (전구체) : 해당없음

**라. 폐기물관리법에 의한 규제**

사업장일반폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

**마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제**

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

- ENCS : 목록 준수
- ISHL : 목록 미준수
- KECI : 목록 준수

**16. 그 밖의 참고사항**

나. 최초 작성일자 : 18.04.2025

**다. 개정 횟수 및 최종 개정일자**

개정 횟수 : 2.0  
 최종 개정일자 : 27.09.2025  
 날짜 형식 : 년/월/일




버전  
2.0

최종 개정일자:  
27.09.2025

SDS 번호 (내부):  
000000724019

지난 작성일자: 18.04.2025  
최초 작성일자: 18.04.2025

**NFPA:**



**기타 약어에 대한 전문**

- ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
- KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자
  
- ACGIH / TWA : 8 시간, 시간 가중치 평균
- KR OEL / TWA : 시간가중평균노출기준
- ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
- CAS : Chemical Abstracts Service
- DNEL : Derived no-effect level
- EC50 : Half maximal effective concentration
- GHS : Globally Harmonized System
- IATA : International Air Transport Association
- IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods
- LD50 : Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)
- LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)
- MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
- OEL : Occupational Exposure Limit
- PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic
- PNEC : Predicted no effect concentration
- REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the



버전  
2.0

최종 개정일자:  
27.09.2025

SDS 번호 (내부):  
000000724019

지난 작성일자: 18.04.2025  
최초 작성일자: 18.04.2025

---

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC : Substances of Very High Concern  
vPvB : Very persistent and very bioaccumulative

물질 안전 보건 자료에 포함 된 정보는 발행 당시 당사가 주지하고 있는 기준에 해당하며, 모든 보증과는 상관이 없습니다. 당사의 가장 최근의 일반적인 판매조건을 적용합니다. 제품의 올바른 사용을 위해서는 데이터 시트를 참조하십시오.

KR / K0