



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : THC-400C (A) 진한하늘색

### 다.공급자 정보

회사명 : 씨카코리아(주)  
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724  
대한민국

전화 : 031-8056-7777

긴급전화번호 : 031-8056-7777

E-mail 주소 : ehs@kr.sika.com

팩스 : 031-8056-7788

## 2. 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

인화성 액체 : 구분 3

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

피부 과민성 : 구분 1

발암성 : 구분 1A

생식독성 : 구분 2

특정표적장기 독성 - 반복 노출 (흡입) : 구분 2 (폐)

만성 수생환경 유해성 : 구분 2

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :





# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

신호어 : 위험

유해 · 위험 문구 : H226 인화성 액체 및 증기  
H315 피부에 자극을 일으킴  
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음  
H319 눈에 심한 자극을 일으킴  
H350 암을 일으킬 수 있음  
H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨  
H373 흡입하여 장기간 또는 반복 노출되면 (폐)에 손상을 일으킬 수 있음.  
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치 문구 : **예방:**

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 미스트/증기를 흡입하지 마시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

**대응:**

- P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.
- P305 + P351 + P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308 + P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 라벨의 추가 응급 치료 지시를 참고하여 처치를 하시오.
- P333 + P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337 + P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362 + P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하십시오.



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

P391 누출물을 모으시오.

**저장:**

P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

**폐기:**

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

**다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성**

자료없음

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물

**구성성분**

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
(클로로메틸)옥시레인과 4,4-(1-메틸에틸리덴) 비스페놀 중합체	(클로로메틸) 옥시레인과 4,4-(1-메틸에틸리덴) 비스페놀 중합체	25068-38-6	>= 40 - < 45
이산화 티타늄	이산화 티타늄	13463-67-7	>= 5 - < 10
벤질알코올	벤질알코올	100-51-6	>= 5 - < 10
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane	1,6-bis(2,3-epoxypropoxy) hexane	16096-31-4	>= 1 - < 5
크실렌	크실렌	1330-20-7	>= 1 - < 2.5
프로필렌 글리콜 메틸 에테르	프로필렌 글리콜 메틸 에테르	107-98-2	>= 1 - < 5
Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis[12-hydroxy-	Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis[12-hydroxy-	55349-01-4	>= 0.25 - < 1
에탄올	에탄올	64-17-5	>= 0.1 - < 1
에틸 벤젠	에틸 벤젠	100-41-4	>= 0.1 - < 0.25



THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated	85711-46-2	0 - < 1
2-부톡시에탄올	2-부톡시에탄올	111-76-2	>= 0.1 - < 1
메틸알콜	메틸알콜	67-56-1	0 - < 1
Barite (Ba(SO4))	Barite (Ba(SO4))	13462-86-7	>= 25 - < 30
polyamid wax	polyamid wax	지정되지 않음	>= 1 - < 5

4. 응급조치 요령

- 일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.  
의사의 검진을 받을 것.  
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
- 가. 눈에 들어갔을 때 : 즉시 흐르는 물로 눈을 충분히 씻어낼 것.  
콘택트 렌즈를 제거할 것.  
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.  
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것.  
비누와 물로 충분히 씻어내십시오.  
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 다. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.  
심한 노출 후에는 의사의 검진을 받으십시오.
- 라. 먹었을 때 : 물로 입안을 씻어낸 후 물을 많이 마시십시오.  
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.  
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.  
의사의 검진을 받을 것.
- 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자극성 영향  
과민성 영향  
알레르기 반응  
과도한 눈물 흘림  
피부염  
건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 Section 11을 참조하십시오  
피부에 자극을 일으킴  
알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음  
눈에 심한 자극을 일으킴

# THC-400C (A) 진한하늘색



버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

암을 일으킬 수 있음  
태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨  
흡입하여 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 내알칼성 포말  
이산화탄소(CO2)  
건조 화학 분말

부적절한 소화제 : 물

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오.

유해한 연소 생성물 : 위험한 연소제품은 알려져 있지 않음

특별한 소화방법 : 개봉하지 않은 용기를 식히기 위해 물을 분무할 것.  
오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것.  
화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 개인보호장비를 착용할 것.  
모든 발화원을 제거할 것.  
보호구를 착용하지 않은 사람의 접근을 막으십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.  
제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.

다. 정화 또는 제거 방법 : 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 지방/국가 규정(13항 참조)에 따라 폐기하기 위해 용기에 담을 것.



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

## 7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언 : 방폭장비를 사용하십시오.  
열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연.  
정전기 방지대책을 취해야 합니다.

가. 안전취급요령 : 증기 또는 분무 미스트를 흡입하지 말 것.  
해당 직업 노출 기준(8 항 참조)을 초과하지 않도록 하십시오.  
눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하십시오.  
개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.  
피부 과민, 천식, 알레르기, 만성/재발성 호흡 질환의 병력이 있는 사람을 이 제제가 사용되는 공정에 투입해서는 안됩니다.  
사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.  
정전기 방지 조치를 취하십시오.  
내용물이 가압되어 있을수도 있으므로 주의하여 개봉하십시오.  
정전기가 방전되지 않도록 필요한 조치를 취할 것. (유기성 증기가 점화될 수 있음.)  
화학 제품을 취급 할 때, 표준 위생 기준을 따르십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 원래의 용기에 보관할 것.  
통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.  
개봉한 용기는 조심스럽게 재밀봉하고 기울지 않게 하여 새는 것을 방지해야 합니다.  
경고표시의 주의사항을 준수하십시오.  
(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하십시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
이산화 티타늄	13463-67-7	TWA	10 mg/m3	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분 1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질			
크실렌	1330-20-7	TWA	100 ppm	KR OEL
		STEL	150 ppm	KR OEL
		TWA	20 ppm	ACGIH
프로필렌 글리콜 메틸 에테르	107-98-2	TWA	100 ppm	KR OEL
		STEL	150 ppm	KR OEL
에탄올	64-17-5	TWA	1,000 ppm	KR OEL



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

	그 밖의 참고사항: 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질, 발암성 1A (알코올 음주에 한정함)			
에틸 벤젠	100-41-4	TWA	100 ppm	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분 1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질			
		STEL	125 ppm	KR OEL
		TWA	20 ppm	ACGIH
2-부톡시에탄올	111-76-2	TWA	20 ppm	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분 1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질, 점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
		TWA	20 ppm	ACGIH
메틸알콜	67-56-1	TWA	200 ppm	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
		STEL	250 ppm	KR OEL
		TWA	200 ppm	KR PEL
		STEL	250 ppm	KR PEL

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

### 생물학적 작업 노출기준

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	관리 계수	생물학적 표본	샘플링 시간	허용농도	법적근거
크실렌	1330-20-7	메틸히푸르산	소변	근무시간 종료(노출 중단 후 가능한 빨리)	1.5 g/g 크레아티닌	ACGIH BEI
에틸 벤젠	100-41-4	만델산과 페닐 글리옥실산의 합	소변	근무시간 종료(노출 중단 후 가능한 빨리)	0.15 g/g 크레아티닌	ACGIH BEI
2-부톡시에탄올	111-76-2	부톡시아세트산(BAA)	소변	근무시간 종료(노출 중단 후 가능한 빨리)	200 mg/g 크레아티닌	ACGIH BEI
메틸알콜	67-56-1	메탄올	소변	근무시간	15 mg/l	ACGIH



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

				종료(노출 중단 후 가능한 빨리)	BEI
--	--	--	--	--------------------	-----

**다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.**

- 호흡기 보호 : 적절한 국소 배기 환기가 제공되지 않거나 노출 평가 결과 노출이 권장 노출 가이드라인 범위 내에 있지 않을 경우 호흡기 보호구를 착용할 것.  
방독면의 여과기 등급은 제품을 취급할 때 발생할 수 있는 최대 예상 오염물 농도(가스/증기/에어로졸/미립자)에 적합해야 합니다. 이 농도를 초과하면 자체 호흡 보조 장비를 사용해야 합니다.
- 눈 보호 : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용 할 것
- 손 보호 : 위험 평가에 필요하다고되어 있으면, 화학 제품을 취급 할 때, 승인 기준에 부합되는 내 화학성, 불 침투성 장갑을 언제나 사용할 것
- 신체 보호 : 신체보호장비의 유형, 위험물질의 농도와 양, 특정 작업장 조건에 따라 보호장비를 선택하십시오.
- 위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.  
사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오.  
사용 시에는 흡연하지 마십시오.  
휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

## 9. 물리화학적 특성

- 가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 액체
- 색 : 청색
- 나. 냄새 : 에폭시 냄새
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 해당없음
- 마. 녹는점/범위 / 어는 점 : 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 : 자료없음



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

범위

사. 인화점 :  $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $86\text{ }^{\circ}\text{F}$ )  
(방법: 밀폐식 컵)

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음  
/ 인화 상한값

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음  
/ 인화 하한값

카. 증기압 : 0.01 hPa

타. 용해도

수용해도 : 자료없음

기타 용매에서의 용해도 : 자료없음

밀도 :  $> 1.6\text{ g/cm}^3$  ( $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ )

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 :  $270\text{ }^{\circ}\text{C}$

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도

역학점도 :  $> 35,000\text{ mPa}\cdot\text{s}$  ( $25\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $77\text{ }^{\circ}\text{F}$ ))

동점도 :  $> 20.5\text{ mm}^2/\text{s}$  ( $40\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $104\text{ }^{\circ}\text{F}$ ))

폭발성 : 자료없음

산화성 : 자료없음

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.  
제품은 화학적으로 안정합니다.  
권장하는 보관 상태에서는 안정함.  
증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음.



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

나. 피해야 할 조건 : 열, 불꽃 및 스파크.

다. 피해야 할 물질 : 자료없음

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

### 나. 건강 유해성 정보

#### 급성 독성

#### 구성성분:

(클로로메틸)옥시레인과 4,4-(1-메틸에틸리덴) 비스페놀 중합체:

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): > 5,000 mg/kg

급성경피독성 : LD50 경피 (토끼): > 20,000 mg/kg

#### 벤질알코올:

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): 1,620 mg/kg

급성흡입독성 : LC50 (쥐): > 4.178 mg/l  
노출시간: 4 h  
시험환경: 분진 또는 미스트

#### 1,6-bis(2,3-epoxpropoxy)hexane:

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): 2,900 mg/kg

급성경피독성 : LD50 경피 (쥐): > 2,000 mg/kg

#### 크실렌:

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): 3,523 mg/kg

#### 프로필렌 글리콜 메틸 에테르:

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): > 5,000 mg/kg

급성흡입독성 : LC50: 7.5 mg/l  
노출시간: 4 h  
시험환경: 분진 또는 미스트

급성경피독성 : LD50 경피 (토끼): > 5,000 mg/kg

# THC-400C (A) 진한하늘색



버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

**에틸 벤젠:**

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): 3,500 mg/kg

급성경피독성 : LD50 경피 (토끼): 5,510 mg/kg

**2-부톡시에탄올:**

급성경구독성 : LD50 경구: 1,200 mg/kg

**피부 부식성 또는 자극성**

피부에 자극을 일으킴

**심한 눈 손상 또는 자극성**

눈에 심한 자극을 일으킴

**호흡기 또는 피부 과민성**

**호흡기 과민성**

자료없음

**피부 과민성**

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

**발암성**

양을 일으킬 수 있음

**구성성분:**

(클로로메틸)옥시레인과 4,4-(1-메틸에틸리덴) 비스페놀 중합체:

자료없음

**이산화 티타늄:**

양을 일으킬 것으로 의심됨

**벤질알코올:**

자료없음

**1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane:**

자료없음

**크실렌:**

자료없음

# THC-400C (A) 진한하늘색



버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

**프로필렌 글리콜 메틸 에테르:**

자료없음

**Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediyldis[12-hydroxy-:**

자료없음

**에탄올:**

암을 일으킬 수 있음

**에틸 벤젠:**

암을 일으킬 것으로 의심됨

**Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated:**

자료없음

**2-부톡시에탄올:**

암을 일으킬 것으로 의심됨

**메틸알콜:**

자료없음

**Barite (Ba(SO4)):**

자료없음

**polyamid wax:**

자료없음

**생식세포 변이원성**

**구성성분:**

**(클로로메틸)옥시레인과 4,4-(1-메틸에틸리덴) 비스페놀 중합체:**

자료없음

**이산화 티타늄:**

자료없음

**벤질알코올:**

자료없음

# THC-400C (A) 진한하늘색



버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

1,6-bis(2,3-epoxpropoxy)hexane:

자료없음

크실렌:

자료없음

프로필렌 글리콜 메틸 에테르:

자료없음

Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediyldis[12-hydroxy-:

자료없음

에탄올:

자료없음

에틸 벤젠:

자료없음

Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated:

자료없음

2-부톡시에탄올:

자료없음

메틸알콜:

자료없음

Barite (Ba(SO<sub>4</sub>)):

자료없음

polyamid wax:

자료없음

생식독성

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

구성성분:

(클로로메틸)옥시레인과 4,4-(1-메틸에틸리덴) 비스페놀 중합체:

자료없음

# THC-400C (A) 진한하늘색



버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

---

**이산화 티타늄:**

자료없음

**벤질알코올:**

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

**1,6-bis(2,3-epoxpropoxy)hexane:**

자료없음

**크실렌:**

자료없음

**프로필렌 글리콜 메틸 에테르:**

자료없음

**Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediy|bis[12-hydroxy-:**

자료없음

**에탄올:**

자료없음

**에틸 벤젠:**

자료없음

**Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated:**

자료없음

**2-부톡시에탄올:**

자료없음

**메틸알콜:**

자료없음

**Barite (Ba(SO4)):**

자료없음



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

**polyamid wax:**

자료없음

**특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

자료없음

**특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

흡입하여 장기간 또는 반복 노출되면 (폐)에 손상을 일으킬 수 있음.

**반복투여독성**

자료없음

**흡인 유해성**

자료없음

**인체 노출에 대한 역학자료**

자료없음

**독성, 대사, 분포**

자료없음

**신경학상의 영향**

자료없음

**그 밖의 참고사항**

자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

**구성성분:**

**(클로로메틸)옥시레인과 4,4-(1-메틸에틸리덴) 비스페놀 중합체:**

어독성 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): 2 mg/l  
노출시간: 96 h

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): 1.8 mg/l  
노출시간: 48 h

**벤질알코올:**

어독성 : LC50 (어류): > 100 mg/l  
노출시간: 96 h

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): > 100 mg/l  
노출시간: 48 h



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

**크실렌:**

어독성 (만성 독성) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): > 1.3 mg/l  
노출시간: 56 d

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 (만성 독성) : NOEC (Daphnia (물벼룩)): 1.17 mg/l  
노출시간: 7 d

**프로필렌 글리콜 메틸 에테르:**

어독성 : LC50 (어류): > 100 mg/l  
노출시간: 96 h

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia (물벼룩)): > 100 mg/l  
노출시간: 48 h

**Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated:**

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): > 100 mg/l  
노출시간: 48 h

조류/수생 식물에 대한 독성 : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): > 100 mg/l  
노출시간: 72 h

**나. 잔류성 및 분해성**

자료없음

**다. 생물 농축성**

자료없음

**라. 토양 이동성**

자료없음

**마. 기타 유해 영향**

**제품:**

추가 생태학적 정보 : 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을 배제할 수 없습니다.  
장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

### 13. 폐기시 주의사항

**가. 폐기방법**

제품 : 제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오.  
인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.  
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.  
빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.  
빈 드럼 통을 태우거나 절단 토치를 사용하지 말 것.

**나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)**  
폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

### 국제 규정

#### UNRTDG

가. 유엔 번호 : UN 1263  
나. 유엔 적정 선적명 : PAINT  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
라. 용기등급 : III  
라벨 : 3

#### IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호 : UN 1263  
나. 유엔 적정 선적명 : Paint  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
라. 용기등급 : III  
라벨 : Flammable Liquids  
포장 지침 (화물 수송기) : 366  
포장 지침 (여객기) : 355

#### IMDG-코드

가. 유엔 번호 : UN 1263  
나. 유엔 적정 선적명 : PAINT  
다. 운송에서의 위험성 등급 : 3  
라. 용기등급 : III  
라벨 : 3  
EmS 코드 : F-E, S-E  
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

**MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송**

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

**국내 규정**

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

**바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책**

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

**15. 법적 규제현황**

**국내 법규**

**가. 산업안전보건법에 의한 규제**

**제조 등의 금지 유해물질**

해당없음

**허가대상 유해물질**

해당없음

**노출기준설정 대상 유해인자**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
이산화티타늄	13463-67-7
소우프스톤 활석(석면 불포함)	14807-96-6
크실렌(모든 이성체)	1330-20-7
프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르	107-98-2
에틸 알콜	64-17-5
에틸 벤젠	100-41-4
2-부톡시에탄올	111-76-2
메틸 알콜	67-56-1

**허용기준설정 대상 유해인자**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
메탄올	67-56-1

**관리대상유해물질**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
이산화티타늄	13463-67-7	>= 1 %
크실렌	1330-20-7	>= 1 %



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

**특별관리물질**

해당없음

**작업환경측정 대상 유해인자**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
이산화티타늄	13463-67-7	>= 1 %
크실렌	1330-20-7	>= 1 %

**특수건강진단 대상 유해인자**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
크실렌	1330-20-7	>= 1 %

**나. 화학물질관리법에 의한 규제**

**유독물질**

해당없음

**제한물질**

해당없음

**금지물질**

해당없음

**배출량조사대상 화학물질**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	그룹	기준치 (%)
4,4'-(1-메틸에틸리덴)비스페놀과 (클로로메틸)옥시란의 중합체	25068-38-6	II 그룹	>= 1 %
자일렌(o-,m-,p- 이성질체 혼합물)	1330-20-7	II 그룹	>= 1 %
에틸벤젠	100-41-4	II 그룹	>= 0.1 %

**사고대비물질**

해당없음

**다. 위험물안전관리법에 의한 규제**

분류 : 제 4 류, 인화성 액체, 제 2 석유류, 비수용성 액체

위험등급 : 위험등급 III

지정수량 : 1000 리터

경고문구 : 화기엄금

화학무기금지협약(CWC) 독성 화학물질 목록 및 : 해당없음



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전  
1.1

최종 개정일자:  
27.03.2024

SDS 번호 (내부):  
100000013373

MSDS 제출번호: AA09999-0000000090  
최초 작성일자: 11.02.2022

원료물질 (전구체)

### 라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

### 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

- ENCS : 목록 미준수
- ISHL : 목록 미준수
- KECI : 목록 미준수


## 16. 그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 11.02.2022

### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

- 개정 횟수 : 1.1
- 최종 개정일자 : 27.03.2024
- 날짜 형식 : 년/월/일

### NFPA:



### 기타 약어에 대한 전문

- ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
- ACGIH BEI : ACGIH - 생물학적노출지수(BEI)



# THC-400C (A) 진한하늘색

버전 1.1	최종 개정일자: 27.03.2024	SDS 번호 (내부): 100000013373	MSDS 제출번호: AA09999-0000000090 최초 작성일자: 11.02.2022
-----------	------------------------	------------------------------	--

- KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자
- KR PEL : 허용기준설정 대상 유해인자
- ACGIH / TWA : 8 시간, 시간 가중치 평균
- KR OEL / TWA : 시간가중평균노출기준
- KR OEL / STEL : 단시간노출기준
- KR PEL / TWA : 시간가중평균값
- KR PEL / STEL : 단시간 노출값
- ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
- CAS : Chemical Abstracts Service
- DNEL : Derived no-effect level
- EC50 : Half maximal effective concentration
- GHS : Globally Harmonized System
- IATA : International Air Transport Association
- IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods
- LD50 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)
- LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)
- MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
- OEL : Occupational Exposure Limit
- PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic
- PNEC : Predicted no effect concentration
- REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
- SVHC : Substances of Very High Concern
- vPvB : Very persistent and very bioaccumulative

물질 안전 보건 자료에 포함 된 정보는 발행 당시 당사가 주지하고 있는 기준에 해당하며, 모든 보증과는 상관이 없습니다. 당사의 가장 최근의 일반적인 판매조건을 적용합니다. 제품의 올바른 사용을 위해서는 데이터 시트를 참조하십시오.

KR / KO