



버전	최종 개정일자:	SDS 번호:	지난 작성일자: -
1.0	01.02.2024	100000055551	최초 작성일자: 01.02.2024

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : SikaCeram®-415 ETA (B)

다.공급자 정보

회사명 : 씨카코리아(주)
 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724
 대한민국

전화 : 031-8056-7777

긴급전화번호 : 031-8056-7777

E-mail 주소 : ehs@kr.sika.com

팩스 : 031-8056-7788

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

해당없음

나.예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 : 해당없음
 신호어 : 해당없음

유해 · 위험 문구 : 해당없음

예방조치 문구 : 해당없음

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물

구성성분

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
탄산칼슘	탄산칼슘	1317-65-3	>= 55 - < 60
탄산 칼슘	탄산 칼슘	471-34-1	>= 20 - < 25



버전 1.0 최종 개정일자: 01.02.2024 SDS 번호: 100000055551 지난 작성일자: -
 최초 작성일자: 01.02.2024

Fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepentamine	Fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepentamine	68953-36-6	>= 5 - < 10
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	>= 1 - < 5
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	90-72-2	>= 2.5 - < 5

4. 응급조치 요령

- 일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.
 의사의 검진을 받을 것.
 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
- 가. 눈에 들어갔을 때 : 소량이 눈에 튀 경우 조직에 비가역적인 손상을 입혀 실명을 야기할 수도 있습니다.
 눈과 접촉 시 즉시 물로 충분히 헹구고 의사의 검진을 받으십시오.
 병원으로 이송 시 계속해서 두 눈을 물로 씻어내십시오.
 콘택트 렌즈를 제거할 것.
 씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것.
 비누와 물로 충분히 씻어내십시오.
 즉시 의사의 치료를 받으십시오. 피부 부식을 치료하지 않으면 쉽게 낫지 않고 회복 속도가 느립니다.
- 다. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.
 심한 노출 후에는 의사의 검진을 받으십시오.
- 라. 먹었을 때 : 물로 입안을 씻어낸 후 물을 많이 마시십시오.
 구도를 유도하지 말 것.
 우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.
 의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
 환자를 즉시 병원으로 이송할 것.
- 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 부상이 지연될 수 있습니다.
 부식성 효과
 과민성 영향



버전 1.0	최종 개정일자: 01.02.2024	SDS 번호: 100000055551	지난 작성일자: - 최초 작성일자: 01.02.2024
-----------	------------------------	-------------------------	-----------------------------------

알레르기 반응
 피부염
 건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 Section 11을 참조하십시오

마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오.

유해한 연소 생성물 : 위험한 연소제품은 알려져 있지 않음

특별한 소화방법 : 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것.
 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 개인보호장비를 착용할 것.
 보호구를 착용하지 않은 사람의 접근을 막으십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 지표수나 수세식 오수처리 시설에 방류하지 말 것.
 제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.

다. 정화 또는 제거 방법 : 폐기물 취급 및 수거시 분진을 일으키지 마십시오.
 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언 : 화재 예방을 위한 일반적인 조치.

가. 안전취급요령 : 해당 직업 노출 기준(8항 참조)을 초과하지 않도록 하십시오.
 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하십시오.



버전 1.0 최종 개정일자: 01.02.2024 SDS 번호: 100000055551 지난 작성일자: -
최초 작성일자: 01.02.2024

개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.
피부 과민, 천식, 알레르기, 만성/재발성 호흡 질환의 병력이 있는 사람을 이 제제가 사용되는 공정에 투입해서는 안됩니다.
사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.
화학 제품을 취급 할 때, 표준 위생 기준을 따르십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 원래의 용기에 보관할 것.
용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
경고표시의 주의사항을 준수하십시오.
(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
탄산칼슘	1317-65-3	TWA	10 mg/m3	KR OEL
탄산 칼슘	471-34-1	TWA	10 mg/m3 (탄산칼슘)	KR OEL
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	TWA	10 ppm	KR OEL
		TWA (흡입 가능한 부분과 증기)	10 ppm	ACGIH

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 적절한 국소 배기 환기가 제공되지 않거나 노출 평가 결과 노출이 권장 노출 가이드라인 범위 내에 있지 않을 경우 호흡기 보호구를 착용할 것.
방독면의 여과기 등급은 제품을 취급할 때 발생할 수 있는 최대 예상 오염물 농도(가스/증기/에어로졸/미립자)에 적합해야 합니다. 이 농도를 초과하면 자체 호흡 보조 장비를 사용해야 합니다.

눈 보호 : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용 할 것

손 보호 : 위험 평가에 필요하다고되어 있으면, 화학 제품을 취급 할 때, 승인 기준에 부합되는 내 화학성, 불 침투성 장갑을 언제나 사용할 것



버전 1.0	최종 개정일자: 01.02.2024	SDS 번호: 100000055551	지난 작성일자: - 최초 작성일자: 01.02.2024
-----------	------------------------	-------------------------	-----------------------------------

- 신체 보호 : 신체보호장비의 유형, 위험물질의 농도와 양, 특정 작업장 조건에 따라 보호장비를 선택하십시오.
- 위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.
사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오.
사용 시에는 흡연하지 마십시오.
휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 페이스트
- 색 : 검정색
- 나. 냄새 : 약간의 냄새
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 6 - 8
- 마. 녹는점/범위 / 어는 점 : 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 사. 인화점 : > 104 ° C (219 ° F)
(방법: 밀폐식 컵)
- 아. 증발 속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한
인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음
/ 인화 상한값
- 인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음
/ 인화 하한값
- 카. 증기압 : 자료없음
- 타. 용해도
수용해도 : 자료없음
- 기타 용매에서의 용해도 : 자료없음
- 밀도 : 약 1.6 g/cm³ (23 ° C)



버전	최종 개정일자:	SDS 번호:	지난 작성일자: -
1.0	01.02.2024	100000055551	최초 작성일자: 01.02.2024

- 거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
- 너. 자연발화 온도 : 자료없음
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도
역학점도 : 약 125,000 mPa,s (23 ° C (73 ° F))
- 동점도 : 자료없음
- 폭발성 : 자료없음
- 산화성 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.
제품은 화학적으로 안정합니다.
권장하는 보관 상태에서는 안정함.
- 나. 피해야 할 조건 : 자료없음
- 다. 피해야 할 물질 : 자료없음

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음
- 나. 건강 유해성 정보
- 급성 독성
자료없음
- 구성성분:
- 2-(2-butoxyethoxy)ethanol:
급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): > 5,000 mg/kg
급성경피독성 : LD50 경피 (토끼): 약 2,700 mg/kg
- 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol:
급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): 2,169 mg/kg



버전
1.0

최종 개정일자:
01.02.2024

SDS 번호:
100000055551

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 01.02.2024

피부 부식성 또는 자극성

자료없음

구성성분:

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol:

시험 종	:	토끼
평가	:	부식성물질
방법	:	OECD 시험 가이드라인 404

심한 눈 손상 또는 자극성

자료없음

구성성분:

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol:

시험 종	:	토끼
평가	:	눈에 심한 손상을 일으킴

호흡기 또는 피부 과민성

호흡기 과민성

자료없음

피부 과민성

자료없음

발암성

자료없음

구성성분:

탄산칼슘:

자료없음

탄산 칼슘:

자료없음

Fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepentamine:

자료없음

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

자료없음



버전
1.0

최종 개정일자:
01.02.2024

SDS 번호:
100000055551

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 01.02.2024

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol:

자료없음

생식세포 변이원성

자료없음

구성성분:

탄산칼슘:

자료없음

탄산 칼슘:

자료없음

Fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepentamine:

자료없음

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

자료없음

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol:

자료없음

생식독성

자료없음

구성성분:

탄산칼슘:

자료없음

탄산 칼슘:

자료없음

Fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepentamine:

자료없음

2-(2-butoxyethoxy)ethanol:

자료없음

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol:

자료없음



버전
1.0

최종 개정일자:
01.02.2024

SDS 번호:
100000055551

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 01.02.2024

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

반복투여독성

자료없음

흡인 유해성

자료없음

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

그 밖의 참고사항

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

구성성분:

Fatty acids, tall-oil, reaction products with tetraethylenepentamine:

M-요소 (급성 수생환경 유해성) : 10

M-요소 (만성 수생환경 유해성) : 1

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol:

조류/수생 식물에 대한 독성 : EC50 (Scenedesmus capricornutum (민물조류)); > 10 - 100 mg/l
노출시간: 72 h

나. 잔류성 및 분해성

자료없음

다. 생물 농축성

자료없음



버전
1.0

최종 개정일자:
01.02.2024

SDS 번호:
100000055551

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 01.02.2024

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을 배제할 수 없습니다.
수생생물에 매우 유독함
장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품 : 인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.
화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오.

오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.

빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

UNRTDG

가. 유엔 번호 : UN 2735
나. 유엔 적정 선적명 : AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
다. 운송에서의 위험성 등급 : 8
라. 용기등급 : III
라벨 : 8

IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호 : UN 2735
나. 유엔 적정 선적명 : Amines, liquid, corrosive, n.o.s.



버전
1.0

최종 개정일자:
01.02.2024

SDS 번호:
100000055551

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 01.02.2024

다. 운송에서의 위험성 등급 : 8
 라. 용기등급 : III
 라벨 : Corrosive
 포장 지참 (화물 수송기) : 856
 포장 지참 (여객기) : 852

IMDG-코드

가. 유엔 번호 : UN 2735
 나. 유엔 적정 선적명 : AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급 : 8
 라. 용기등급 : III
 라벨 : 8
 EmS 코드 : F-A, S-B
 마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송
 공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
석회석	1317-65-3
탄산칼슘	471-34-1
디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르	112-34-5



버전
1.0

최종 개정일자:
01.02.2024

SDS 번호:
100000055551

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 01.02.2024

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

공정안전보고서(PSM)제출 대상유해 · 위험물질나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

화학무기금지협약(CWC) 독성 화학물질 목록 및 원료물질 (전구체) : 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

ENCS : 목록 미준수

ISHL : 목록 미준수

KECI : 목록 준수

SikaCeram®-415 ETA (B)



버전
1.0

최종 개정일자:
01.02.2024

SDS 번호:
100000055551

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 01.02.2024

- chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)
- MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
- OEL : Occupational Exposure Limit
- PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic
- PNEC : Predicted no effect concentration
- REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
- SVHC : Substances of Very High Concern
- vPvB : Very persistent and very bioaccumulative

물질 안전 보건 자료에 포함 된 정보는 발행 당시 당사가 주지하고 있는 기준에 해당하며, 모든 보증과는 상관이 없습니다. 당사의 가장 최근의 일반적인 판매조건을 적용합니다. 제품의 올바른 사용을 위해서는 데이터 시트를 참조하십시오.

KR / KO