



버전
1.0

최종 개정일자:
07.02.2021

SDS 번호:
100000036348

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 07.02.2021

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Sikafloor®-2 SynTop

제품 번호 : 100000036348

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품 사용 : 바닥 시스템

다.공급자 정보

회사명 : 씨카코리아(주)
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724
대한민국

전화 : 031-8056-7777

긴급전화번호 : 031-8056-7777

팩스 : 031-8056-7788

E-mail 주소 : ehs@kr.sika.com

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1

생식세포 변이원성 : 구분 2

발암성 : 구분 1A

특정표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기계)

특정표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 1 (신장, 기도)

특정표적장기 독성 - 반복 노출 : 구분 2

나.예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :





버전
1.0

최종 개정일자:
07.02.2021

SDS 번호:
100000036348

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 07.02.2021

신호어 : 위험

유해 · 위험 문구 : H315 피부에 자극을 일으킴.
H318 눈에 심한 손상을 일으킴.
H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨.
H350 암을 일으킬 수 있음.
H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (신장, 기도) 에 손상을 일으킴.
H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 특정표적장기에 손상을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구 : **예방:**

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260 (분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280 (보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구)를(을) 착용하십시오.

대응:

P302 + P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P304 + P340 + P312 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P305 + P351 + P338 + P310 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P308 + P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
P321 라벨의 추가 응급 치료 지시를 참고하여 처치를 하시오.
P332 + P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
P362 + P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장:

P403 + P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기:



버전
1.0

최종 개정일자:
07.02.2021

SDS 번호:
100000036348

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 07.02.2021

P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성
자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물

구성성분

| 화학물질명 | 관용명 및 이명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 함유량 (% w/w) |
|------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| 규산 | 규산 | 7631-86-9 | >= 35 - < 40 |
| 포틀랜드 시멘트 | 포틀랜드 시멘트 | 65997-15-1 | >= 30 - < 35 |
| 산화규소 | 산화규소 | 14808-60-7 | >= 10 - < 15 |
| α-알루미나 | α-알루미나 | 1344-28-1 | >= 10 - < 15 |
| 이산화 티타늄 | 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | >= 0.1 - < 1 |
| quartz (SiO2) (Powder) | quartz (SiO2) (Powder) | 14808-60-7 | < 1 |

4. 응급조치 요령

- 일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.
의사의 검진을 받을 것.
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
- 가. 눈에 들어갔을 때** : 소량이 눈에 튄 경우 조직에 비가역적인 손상을 입혀 실명을 야기할 수도 있습니다.
눈과 접촉 시 즉시 물로 충분히 행구고 의사의 검진을 받으십시오.
병원으로 이송 시 계속해서 두 눈을 물로 씻어내십시오.
콘택트 렌즈를 제거할 것.
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.
- 나. 피부에 접촉했을 때** : 오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것.
비누와 물로 충분히 씻어내십시오.
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 다. 흡입했을 때** : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.
심한 노출 후에는 의사의 검진을 받으십시오.



버전
1.0

최종 개정일자:
07.02.2021

SDS 번호:
100000036348

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 07.02.2021

라. 먹었을 때 : 물로 입안을 씻어낸 후 물을 많이 마시십시오.
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
의사의 검진을 받을 것.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자극성 영향
기침
호흡기 장애
과도한 눈물 흘림
피부염
건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 Section 11을 참조하십시오
피부에 자극을 일으킴.
눈에 심한 손상을 일으킴.
호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨.
암을 일으킬 수 있음.
장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 장기에 손상을 일으킴.

마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

유해한 연소 생성물 : 위험한 연소제품은 알려져 있지 않음

특별한 소화방법 : 화학물질 화재의 표준 절차.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 개인보호장비를 착용할 것.
분진을 흡입하지 않도록 하십시오.
보호구를 착용하지 않은 사람의 접근을 막으십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 물질이 하수구나 배수로에 유입되지 않도록 할 것.
제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.
특별한 환경예방조치가 필요하지 않습니다.



버전 1.0 최종 개정일자: 07.02.2021 SDS 번호: 100000036348 지난 작성일자: -
 최초 작성일자: 07.02.2021

다. 정화 또는 제거 방법 : 폐기물 취급 및 수거시 분진을 일으키지 마십시오.
 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언 : 분진이 생기지 않도록 하십시오.
 분진이 생성되는 곳에 적절한 배기 장치를 설치하십시오.

가. 안전취급요령 : 호흡성 입자가 생성되지 않도록 하십시오.
 해당 직업 노출 기준(8 항 참조)을 초과하지 않도록 하십시오.
 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하십시오.
 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.
 사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.
 화학 제품을 취급 할 때, 표준 위생 기준을 따르십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 원래의 용기에 보관할 것.
 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
 경고표시의 주의사항을 준수하십시오.
 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하십시오.

저장 안전성에 대한 추가 정보 : 건조한 곳에 보관할 것.
 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 구성성분 | CAS 번호 또는 식별번호 | 유형 (노출형태) | 관리 계수 / 허용농도 | 법적근거 |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|
| 포틀랜드 시멘트 | 65997-15-1 | TWA (호흡 가능한 부분) | 1 mg/m3 | ACGIH |
| 산화규소 | 14808-60-7 | TWA (호흡성) | 0.05 mg/m3 | KR OEL |
| 그 밖의 참고사항: 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질 | | | | |
| | | TWA (호흡 가능한 부분) | 0.025 mg/m3 | ACGIH |
| | | TWA (호흡 가능한 부분) | 0.025 mg/m3 (실리카) | ACGIH |
| | | TWA (호흡 가능한 부분) | 0.025 mg/m3 | ACGIH |
| | | TWA (호흡 가능한 부분) | 0.025 mg/m3 (실리카) | ACGIH |
| a-알루미나 | 1344-28-1 | TWA | 10 mg/m3 | KR OEL |
| | | TWA (호흡 가능한 부분) | 1 mg/m3 (알루미늄) | ACGIH |



버전
1.0

최종 개정일자:
07.02.2021

SDS 번호:
100000036348

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 07.02.2021

| | | | | |
|------------------------|---|-----------------|----------------------|--------|
| 이산화 티타늄 | 13463-67-7 | TWA | 10 mg/m3 | KR OEL |
| | 그 밖의 참고사항: 사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분 1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질 | | | |
| | | TWA | 10 mg/m3 (이산화티탄) | ACGIH |
| quartz (SiO2) (Powder) | 14808-60-7 | TWA (호흡성) | 0.05 mg/m3 | KR OEL |
| | 그 밖의 참고사항: 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질 | | | |
| | | TWA (호흡 가능한 부분) | 0.025 mg/m3 | ACGIH |
| | | TWA (호흡 가능한 부분) | 0.025 mg/m3 (실리카) | ACGIH |
| | | TWA (호흡 가능한 부분) | 0.025 mg/m3 | ACGIH |
| | | TWA (호흡 가능한 부분) | 0.025 mg/m3 (실리카) | ACGIH |

3항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

- 호흡기 보호 : 적절한 국소 배기 환기가 제공되지 않거나 노출 평가 결과 노출이 권장 노출 가이드라인 범위 내에 있지 않을 경우 호흡기 보호구를 착용할 것.
방독면의 여과기 등급은 제품을 취급할 때 발생할 수 있는 최대 예상 오염물 농도(가스/증기/에어로졸/미립자)에 적합해야 합니다. 이 농도를 초과하면 자체 호흡 보조 장비를 사용해야 합니다.
- 눈 보호 : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용 할 것
- 손 보호 : 위험 평가에 필요하다고되어 있으면, 화학 제품을 취급 할 때, 승인 기준에 부합되는 내 화학성, 불 침투성 장갑을 언제나 사용할 것
- 신체 보호 : 신체보호장비의 유형, 위험물질의 농도와 양, 특정 작업장 조건에 따라 보호장비를 선택하십시오.
- 위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.
사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오.
사용 시에는 흡연하지 마십시오.
휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 분말



| | | | |
|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 버전 1.0 | 최종 개정일자: 07.02.2021 | SDS 번호: 100000036348 | 지난 작성일자: - 최초 작성일자: 07.02.2021 |
|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

- 색 : 다양함
- 나. 냄새 : 무취
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 자료없음
- 마. 녹는점/범위 / 어는 점 : 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 사. 인화점 : 자료없음
- 아. 증발 속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한**
- 인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음
/ 인화 상한값
- 인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음
/ 인화 하한값
- 카. 증기압 : 자료없음
- 타. 용해도
- 수용해도 : 자료없음
- 기타 용매에서의 용해도 : 자료없음
- 밀도 : 약 2.5 g/cm³ (20 ° C)
- 거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
- 너. 자연발화 온도 : 자료없음
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도
- 동적점도 : 자료없음
- 동점도 : 자료없음
- 폭발성 : 자료없음
- 산화성 : 자료없음



버전
1.0

최종 개정일자:
07.02.2021

SDS 번호:
100000036348

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 07.02.2021

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.
제품은 화학적으로 안정합니다.
특히 긴급할 유해성은 없음.

나. 피해야 할 조건 : 자료없음

다. 피해야 할 물질 : 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

구성성분:

규산:

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): > 5,000 mg/kg
방법: 전문가의 판단

급성경피독성 : LD50 경피 (토끼): > 5,000 mg/kg
방법: 전문가의 판단

피부 부식성 또는 자극성

피부에 자극을 일으킴.

심한 눈 손상 또는 자극성

눈에 심한 손상을 일으킴.

호흡기 또는 피부 과민성

호흡기 과민성

자료없음

피부 과민성

자료없음

발암성

암을 일으킬 수 있음.



버전
1.0

최종 개정일자:
07.02.2021

SDS 번호:
100000036348

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 07.02.2021

구성성분:

산화규소:

고용노동부고시 : 구분 1A 에 따라

이산화 티타늄:

고용노동부고시 : 구분 2 에 따라

quartz (SiO2) (Powder):

고용노동부고시 : 구분 1A 에 따라

생식세포 변이원성

유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨.

생식독성

자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (신장, 기도) 에 손상을 일으킴.

장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 특정표적장기에 손상을 일으킬 수 있음.

반복투여독성

자료없음

흡인 유해성

자료없음

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

그 밖의 참고사항

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

자료없음



버전
1.0

최종 개정일자:
07.02.2021

SDS 번호:
100000036348

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 07.02.2021

나. 잔류성 및 분해성

자료없음

다. 생물 농축성

자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 제품 자체에 대한 자료 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품 : 화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오.
인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.
빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

UNRTDG

위험물로 규제 받지 않음

IATA-DGR

위험물로 규제 받지 않음

IMDG-코드

위험물로 규제 받지 않음

가. 유엔 번호 : 해당없음

나. 유엔 적정 선적명 : 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음



버전 1.0 최종 개정일자: 07.02.2021 SDS 번호: 100000036348 지난 작성일자: -
 최초 작성일자: 07.02.2021

부차 위험성 : 해당없음
 라. 용기등급 : 해당없음
 라벨 : 해당없음
 EmS 코드 : 해당없음
 마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 해당없음

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
 해당없음

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

| 화학물질명 | CAS 번호 또는 식별번호 |
|--------------|----------------|
| 산화규소(결정체 석영) | 14808-60-7 |
| 알파-알루미나 | 1344-28-1 |
| 이산화티타늄 | 13463-67-7 |
| 산화규소(결정체 석영) | 14808-60-7 |

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

| 화학물질명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 기준치 (%) |
|-------|----------------|---------|
| 규산염 | 65997-15-1 | |
| 규산 | 14808-60-7 | |



버전
1.0

최종 개정일자:
07.02.2021

SDS 번호:
100000036348

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 07.02.2021

| | | |
|----|------------|--|
| 규산 | 14808-60-7 | |
|----|------------|--|

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

화학무기금지협약(CWC) 독성 : 해당없음

화학물질 목록 및 원료물질

(전구체)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

ENCS : 목록 미준수

ISHL : 목록 미준수

KECI : 목록 미준수

16. 그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 07.02.2021

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 1.0



버전
1.0


최종 개정일자:
07.02.2021

SDS 번호:
100000036348

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 07.02.2021

최종 개정일자 : 07.02.2021
날짜 형식 : 년/월/일

NFPA:



특수 위험성

기타 약어에 대한 전문

- ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
- KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자
- ACGIH / TWA : 8 시간, 시간 가중치 평균
- KR OEL / TWA : 시간가중평균노출기준
- ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
- CAS : Chemical Abstracts Service
- DNEL : Derived no-effect level
- EC50 : Half maximal effective concentration
- GHS : Globally Harmonized System
- IATA : International Air Transport Association
- IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods
- LD50 : Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)
- LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)
- MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
- OEL : Occupational Exposure Limit
- PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic
- PNEC : Predicted no effect concentration
- REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction



버전
1.0

최종 개정일자:
07.02.2021

SDS 번호:
100000036348

지난 작성일자: -
최초 작성일자: 07.02.2021

of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC : Substances of Very High Concern
vPvB : Very persistent and very bioaccumulative

물질 안전 보건 자료에 포함 된 정보는 발행 당시 당사가 주지하고 있는 기준에 해당하며, 모든 보증과는 상관이 없습니다. 당사의 가장 최근의 일반적인 판매조건을 적용합니다. 제품의 올바른 사용을 위해서는 데이터 시트를 참조하십시오.
KR / K0