# Sikaflex® - 113 Rapid Cure

FAST CURING ASSEMBLY ADHESIVE-SEALANT



## 속건성 접착제

더욱 빠른 작업이 요구되는 곳에 사용이 가능한 속건성 접착제

### 특징 및 용도

빠른 경화 속도 (20분) 조립 및 설치 작업용 유리, 금속, EPS/XPS 보드, 콘크리트, 석재, 세라믹, 목재 등 일반 건축용 자재

### 인증

매우 낮은 VOC 함량 유럽 친환경 인증 (EC1 PLUS R) CE마크 획득 (EN 15651-1 F, EXT-INT CC 12.5P)







씨카플렉스 113 래피드 큐어



% 주의 : 시공전 실제 피착재와의 사전 접착성 시험이 요구됩니다.



빠른 경화

가편한 작업성

시공 20분 후 취급 가능



우수한 접착력

유리와 금속에 우수한 접착력



단열재와 우수한 상응성

EPS/XPS, 스티로폼 단열재와의 우수한 상응성

#### 씨카코리아㈜



서울사무소 서울특별시 강남구 논현로 419, 3층 (역삼동, PMK빌딩) **T**02:6912:1500(고객문의) **F**02:6912:1555 본사/공장 경기도 안성시 미양면 안성맞출대로 724 (구수리 304) **T**031:8056-7777 **F**031:8056-7788 음성공장 충북 음성군 금왕읍 금일로 64번길 70 (각회리 612:6) **T**043:883:1223 **F**043:883-1228

음성공장 종북음성군 금왕읍 금일로 64번실 70 (각회리 612-6) T043-883-1223 F043-883-12 **군산공장** 전북 군산시 산단동서로 97 (오식도동 816-5) T063-471-7982 F063-471-7984

- ▲ 본 자료의 제시된 제반 사항에 대한 문의는 대리적이나 당사 영업부로 연락하여 주신시오.
- ▲ 기재된 내용은 본 자료에 인쇄된 발행일 기준으로 작성되었습니다.
- ▲ 제품의 사양은 임의적으로 변경될 수 있습니다.
- ▲ 본 자료는 제품 소개 및 설명하기 위한 목적으로 제작되어 규격 및 보급 자료로 인용할 수 없습니다.

