

Sikalastic®-260 Stop Aqua

욕실 & 화장실 방수를 위한 친환경 초속경 방수 방수재



PDS 보기

발행일 2026.04 | 세카코리아

90분의 빠른 경화 시간과
탁월한 작업성은 기본!

16kg, 7kg 선택 가능



Sikafloor®-02 Primer

최상의 성능!

- 빠른 경화 시간 (90분)
- 지속적인 작업성
- 더 저렴한 증류수로 더 많은 m² 사용 가능


지속적인 친환경성!

- m² 당 증류수에 따라 CO₂ 흡수
- 낮은 CO₂ 방출량 (EC-1 PLUS 등급 획득)
- 유해물질 걱정 없는 안전한 수용성 방수재

빠른 경화시간!

- 1차 도포 후 30~60분 내 2차 도포 가능
- 최종 도포 90분 후 즉시 타일 시공 가능
- 부드러운 발림성으로 뛰어난 작업성

초보자도 쉽게 따라 하는 간편 시공 가이드!



프라이머 도포 및
방수 테이프 부착



Sikalastic®-260 Stop Aqua
도막방수재 1차 도포



테이프 부위 2차 도포 및
완벽 밀착



완전 양생 후
타일 접착제 최종 마감

*시공 가이드는 참고일 뿐이며, 시공 면 상태 및 환경에 따라 조절할 수 있습니다.

BUILDING TRUST



Sikafloor®-02 Primer

타일 접착 및 레벨링 몰탈용 아크릴 바닥 프라이머 (비다공성)
접착력 증진용 1액형 아크릴 비다공성 프라이머



PDS 보기

발행일 2026.04 | 세카코리아



강력한 접착력!
(비다공성 바탕면 최적화)

**초고속 건조 및
시공 시간 단축**

**뛰어난
시공 편의성**

**실내 안심
친환경 소재**

타일 방수, 왜 프라이머가 필수일까요?

타일 들뜸과 균열의 원인은 준비되지 않은 기초 바탕면! 완벽한 바닥 시공을 위한 필수 첫 단추, 강력한 비다공성 아크릴 프라이머 Sikafloor®-02 Primer (5kg)로 단단하고 완벽한 방수를 시작하세요.

Sikafloor®-02 Primer, 이럴 때 꼭 필요합니다.



기존 타일 위에 바로 시공(덧방)할 때

철거 비용은 줄이고,
접착력은 완벽하게!



매끄러운 금속이나 대리석 바닥일 때

수분 흡수율이 제로(0)에 가까운
까다로운 바탕면에도 착붙!



냄새에 민감한 실내 공간일 때

무취·저VOC로 주거 공간이나
상업 시설 보수 시에도 안심!

BUILDING TRUST

