



Sikagard®-232 Multi

1 component multi waterproofing agent

다용도 외벽 방수 탄성 코팅제



BUILDING TRUST



Sikagard®-232 Multi


Sikagard®-232 Multi는 순수 아크릴 바인더를 주제로 하고 방수성 향상을 위하여 특수 첨가제를 활용 설계된 다목적 방수제로 우수한 부착력 및 내구성, 수분 저항력, 탄성으로 치밀한 도막을 형성하여 탁월한 방수성을 유지하는 고 기능성 방수제로 포름알데히드 및 인체에 유해한 중금속, 유기 용제를 함유하지 않은 환경친화형 방수제입니다.

특징

- 오랜 기간 건축물 보호
- 우수한 물성 지속성
- 우수한 부착력과 탄성으로 치밀한 방수 도막 형성
- 폭넓은 온도 변화에서도 안정적인 부착과 크랙 브리지 효과
- 우수한 물 침투 방지 효과로 건축물 보호 기능 극대화
- 우수한 내 오염성과 내후성으로 속성



적용 부위



- 건축물의 내 외벽 방수
- 드라이비트, 적벽돌, 목조주택의 외벽
- 인테리어 마감재의 코팅 및 방수
- 노출 콘크리트 구조물의 외벽



● 시공 방법

1. 표면처리 및 하자 부위 점검
시공전 시공부위에 대한 점검을 통하여 청소 및 보양작업이 요구되는 부분을 체크합니다.
표면에 이물질(먼지, 각종 이물질, 유분)을 제거합니다.
2. 크랙보수 작업
크랙이 간 부위를 보수합니다.

3. 창틀 코킹 작업
빗물이 유입될 수 있는 창틀 및 조인트 부분을 점검하여 보수합니다.
4. 1차 도포 / 2차 도포
로울러나 에어리스로 1차 도포 후 건조 후에 2차 도포를 실시합니다.
단, 1차 도포나 2차 도포 시 반드시 정해진 소요량을 준수하며 시공합니다.
한번에 많은 양을 도포하게 되면 오히려 하자의 원인이 발생할 수 있으므로 적정 소요량을 지키며 시공합니다.

수성발수제	Sikagard®-232 Multi
순간적으로 물을 밀어내는 비딩효과만 가짐	외벽에 방수코팅막을 형성 하여 건물 전체 보호
장시간 우천시 건물 표면에 발수층 파괴	장시간 의 우천시에도 방수코팅막 유지
미세균열 및 크랙방지 효과 없음	강력한 방수층 형성 으로 건물 미세균열 방지
자외선에 취약 짧은 수명, 기본 2~3년 효과	UV 차단성 이 높아 자외선에 강해 긴 수명 효과
미약한 중성화 방지 효과	뛰어난 건물의 중성화 방지 효과

씨카코리아(주)


 서울사무소 서울특별시 강남구 논현로 419, 3층 (역삼동, PMK빌딩) T 02-6912-1500(고객문의) F 02-6912-1555
 본사 / 공장 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724 (구수리 304) T 031-8056-7777 F 031-8056-7788
 음 성 공 장 충북 음성군 금왕읍 금일로 64번길 70 (각회리 612-6) T 043-883-1223 F 043-883-1228
 군 산 공 장 전북 군산시 산단동서로 97 (오식도동 816-5) T 063-471-7982 F 063-471-7984

▲ 본 자료의 제시된 제반 사항에 대한 문의는 대리점이나 당사 영업부로 연락하여 주십시오.
 ▲ 기재된 내용은 본 자료에 인쇄된 발행일 기준으로 작성되었습니다.
 ▲ 제품의 사양은 임의적으로 변경될 수 있습니다.
 ▲ 본 자료는 제품소개 및 설명하기 위한 목적으로 제작되어 규격 및 보급자료로 인용할 수 없습니다.

