



버전  
1.0

최종 개정일자:  
02.02.2024

SDS 번호:  
100000055495

MSDS : AA00068-0000000302  
최초 작성일자: 02.02.2024

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : SikaCeram®-415 ETA Eco (A)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품 사용 : 접착제

다.공급자 정보

회사명 : 씨카코리아(주)  
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 724  
대한민국

전화 : 031-8056-7777

긴급전화번호 : 031-8056-7777

E-mail 주소 : ehs@kr.sika.com

팩스 : 031-8056-7788

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

피부 과민성 : 구분 1

만성 수생환경 유해성 : 구분 2

나.예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :

신호어 : 경고

유해 · 위험 문구 : H315 피부에 자극을 일으킴  
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음  
H319 눈에 심한 자극을 일으킴  
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함



버전 1.0      최종 개정일자: 02.02.2024      SDS 번호: 100000055495      지난 작성일자: -  
 최초 작성일자: 02.02.2024

예방조치 문구

- 예방:**  
 P261 분진의 흡입을 피하십시오.  
 P264 취급 후에는피부를 철저히 씻으십시오.  
 P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마십시오.  
 P273 환경으로 배출하지 마십시오.  
 P280 보호장갑/보안경/안면보호구를 착용하십시오.
- 대응:**  
 P302 + P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오.  
 P305 + P351 + P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.  
 P321 라벨의 추가 응급 치료 지시를 참고하여 처치를 하십시오.  
 P333 + P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.  
 P337 + P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.  
 P362 + P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.  
 P391 누출물을 모으십시오.
- 폐기:**  
 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물

구성성분

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
탄산칼슘	탄산칼슘	1317-65-3	>= 55 - < 60
bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane	bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane	1675-54-3	>= 30 - < 35
탄산 칼슘	탄산 칼슘	471-34-1	>= 5 - < 10
옥시레인, 모노((C12-14-알킬옥시)메틸) 유도체	옥시레인, 모노((C12-14-알킬옥시)메틸) 유도체	68609-97-2	>= 1 - < 2.5



버전  
1.0

최종 개정일자:  
02.02.2024

SDS 번호:  
100000055495

지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 02.02.2024

bis(2-ethylhexyl) terephthalate	bis(2-ethylhexyl) terephthalate	6422-86-2	>= 1 - < 2.5
이산화 티타늄	이산화 티타늄	13463-67-7	>= 0.1 - < 1

4. 응급조치 요령

- 일반적인 조치사항 : 위험 지역으로부터 벗어나십시오.  
의사의 검진을 받을 것.  
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
- 가. 눈에 들어갔을 때 : 즉시 흐르는 물로 눈을 충분히 씻어낼 것.  
콘택트 렌즈를 제거할 것.  
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.  
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것.  
비누와 물로 충분히 씻어내십시오.  
증상이 지속되면 의사의 검진을 받을 것.
- 다. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.  
심한 노출 후에는 의사의 검진을 받으십시오.
- 라. 먹었을 때 : 물로 입안을 씻어낸 후 물을 많이 마시십시오.  
우유나 알코올성 음료를 주지 마십시오.  
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.  
의사의 검진을 받을 것.
- 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 피부에 자극을 일으킴  
알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음  
눈에 심한 자극을 일으킴  
자극성 영향  
과민성 영향  
알레르기 반응  
과도한 눈물 흘림  
피부염  
건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 Section 11을 참조하십시오
- 마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.



버전	최종 개정일자:	SDS 번호:	지난 작성일자: -
1.0	02.02.2024	100000055495	최초 작성일자: 02.02.2024

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오.

유해한 연소 생성물 : 위험한 연소제품은 알려져 있지 않음

특별한 소화방법 : 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것. 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 개인보호장비를 착용할 것. 보호구를 착용하지 않은 사람의 접근을 막으십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 지표수나 수세식 오수처리 시설에 방류하지 말 것. 제품이 강과 호수 또는 하수구를 오염시키면 관계 당국에 신고할 것.

다. 정화 또는 제거 방법 : 폐기물 취급 및 수거시 분진을 일으키지 마십시오. 적절한 밀폐 용기에 보관해서 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

화재 및 방폭에 대한 조언 : 화재 예방을 위한 일반적인 조치.

가. 안전취급요령 : 해당 직업 노출 기준(8 항 참조)을 초과하지 않도록 하십시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하십시오. 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오. 피부 과민, 천식, 알레르기, 만성/재발성 호흡 질환의 병력이 있는 사람을 이 제제가 사용되는 공정에 투입해서는 안됩니다. 사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함. 화학 제품을 취급 할 때, 표준 위생 기준을 따르십시오

증기/분진을 흡입하지 마십시오.



버전 1.0      최종 개정일자: 02.02.2024      SDS 번호: 100000055495      지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 02.02.2024

**나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :** 용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.  
(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하십시오.

**8. 노출방지 및 개인보호구**

**가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
탄산칼슘	1317-65-3	TWA	10 mg/m3	KR OEL
탄산 칼슘	471-34-1	TWA	10 mg/m3 (탄산칼슘)	KR OEL
이산화 티타늄	13463-67-7	TWA	10 mg/m3	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분 1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질			

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

**다. 개인 보호구. 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.**

- 호흡기 보호 : 적절한 국소 배기 환기가 제공되지 않거나 노출 평가 결과 노출이 권장 노출 가이드라인 범위 내에 있지 않을 경우 호흡기 보호구를 착용할 것.  
방독면의 여과기 등급은 제품을 취급할 때 발생할 수 있는 최대 예상 오염물 농도(가스/증기/에어로졸/미립자)에 적합해야 합니다. 이 농도를 초과하면 자체 호흡 보조 장비를 사용해야 합니다.
- 눈 보호 : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용 할 것
- 손 보호 : 위험 평가에 필요하다고되어 있으면, 화학 제품을 취급 할 때, 승인 기준에 부합되는 내 화학성, 불 침투성 장갑을 언제나 사용할 것
- 신체 보호 : 신체보호장비의 유형, 위험물질의 농도와 양, 특정 작업장 조건에 따라 보호장비를 선택하십시오.
- 위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.  
사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오.  
사용 시에는 흡연하지 마십시오.  
휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.



버전 1.0	최종 개정일자: 02.02.2024	SDS 번호: 100000055495	지난 작성일자: - 최초 작성일자: 02.02.2024
-----------	------------------------	-------------------------	-----------------------------------

**9. 물리화학적 특성**

- 가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 페이스트
- 색 : 자료없음
- 나. 냄새 : 약간의 냄새
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 자료없음
- 마. 녹는점/범위 / 어는 점 : 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 사. 인화점 : > 254 ° C (489 ° F)  
(방법: 밀폐식 컵)
- 아. 증발 속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한**
- 인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음  
/ 인화 상한값
- 인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음  
/ 인화 하한값
- 카. 증기압 : 자료없음
- 타. 용해도
- 수용해도 : 자료없음
- 기타 용매에서의 용해도 : 자료없음
- 거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
- 너. 자연발화 온도 : 자료없음
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도
- 역학점도 : 약 125,000 mPa,s (23 ° C (73 ° F))
- 동점도 : 자료없음



버전 1.0	최종 개정일자: 02.02.2024	SDS 번호: 100000055495	지난 작성일자: - 최초 작성일자: 02.02.2024
-----------	------------------------	-------------------------	-----------------------------------

폭발성 : 자료없음

산화성 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

**가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성** : 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.  
제품은 화학적으로 안정합니다.  
권장하는 보관 상태에서는 안정함.

**나. 피해야 할 조건** : 자료없음

**다. 피해야 할 물질** : 자료없음

11. 독성에 관한 정보

**가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보** : 자료없음

**나. 건강 유해성 정보**

**급성 독성**  
자료없음

**구성성분:**

**bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane:**

급성경구독성 : LD50 경구 (쥐): > 5,000 mg/kg

급성경피독성 : LD50 경피 (토끼): > 5,000 mg/kg

**피부 부식성 또는 자극성**  
피부에 자극을 일으킴

**심한 눈 손상 또는 자극성**  
눈에 심한 자극을 일으킴

**호흡기 또는 피부 과민성**

**호흡기 과민성**  
자료없음

**피부 과민성**  
알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음



버전  
1.0

최종 개정일자:  
02.02.2024

SDS 번호:  
100000055495

지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 02.02.2024

**발암성**

자료없음

**구성성분:**

**탄산칼슘:**

자료없음

**bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane:**

자료없음

**탄산 칼슘:**

자료없음

**옥시레인, 모노((C12-14-알킬옥시)메틸) 유도체:**

자료없음

**bis(2-ethylhexyl) terephthalate:**

자료없음

**이산화 티타늄:**

암을 일으킬 것으로 의심됨

**생식세포 변이원성**

자료없음

**구성성분:**

**탄산칼슘:**

자료없음

**bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane:**

자료없음

**탄산 칼슘:**

자료없음

**옥시레인, 모노((C12-14-알킬옥시)메틸) 유도체:**

자료없음

**bis(2-ethylhexyl) terephthalate:**

자료없음



버전  
1.0

최종 개정일자:  
02.02.2024

SDS 번호:  
100000055495

지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 02.02.2024

**이산화 티타늄:**

자료없음

**생식독성**

자료없음

**구성성분:**

**탄산칼슘:**

자료없음

**bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane:**

자료없음

**탄산 칼슘:**

자료없음

**옥시레인, 모노((C12-14-알킬옥시)메틸) 유도체:**

자료없음

**bis(2-ethylhexyl) terephthalate:**

자료없음

**이산화 티타늄:**

자료없음

**특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

자료없음

**특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

자료없음

**반복투여독성**

자료없음

**흡인 유해성**

자료없음

**인체 노출에 대한 역학자료**

자료없음

**독성, 대사, 분포**

자료없음



버전  
1.0

최종 개정일자:  
02.02.2024

SDS 번호:  
100000055495

지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 02.02.2024

**신경학상의 영향**

자료없음

**그 밖의 참고사항**

자료없음

**12. 환경에 미치는 영향**

**가. 생태독성**

**구성성분:**

**bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane:**

어독성 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (무지개송어)): 2 mg/l  
노출시간: 96 h

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): 1.8 mg/l  
노출시간: 48 h

**나. 잔류성 및 분해성**

자료없음

**다. 생물 농축성**

자료없음

**라. 토양 이동성**

자료없음

**마. 기타 유해 영향**

**제품:**

추가 생태학적 정보 : 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을 배제할 수 없습니다.  
장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

**13. 폐기시 주의사항**

**가. 폐기방법**

제품 : 인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.  
화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오.



버전	최종 개정일자:	SDS 번호:	지난 작성일자: -
1.0	02.02.2024	100000055495	최초 작성일자: 02.02.2024

오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.  
 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.  
 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오.

**나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)**  
 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

UNRTDG

가. 유엔 번호 : UN 3082  
 나. 유엔 적정 선적명 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 9  
 라. 용기등급 : III  
 라벨 : 9

IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호 : UN 3082  
 나. 유엔 적정 선적명 : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 9  
 라. 용기등급 : III  
 라벨 : Miscellaneous  
 포장 지침 (화물 수송기) : 964  
 포장 지침 (여객기) : 964

IMDG-코드

가. 유엔 번호 : UN 3082  
 나. 유엔 적정 선적명 : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
 다. 운송에서의 위험성 등급 : 9  
 라. 용기등급 : III  
 라벨 : 9  
 EmS 코드 : F-A, S-F  
 마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송  
 공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.



버전 1.0      최종 개정일자: 02.02.2024      SDS 번호: 100000055495      지난 작성일자: -  
 최초 작성일자: 02.02.2024

**바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책**

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

**15. 법적 규제현황**

**국내 법규**

**가. 산업안전보건법에 의한 규제**

**제조 등의 금지 유해물질**

해당없음

**허가대상 유해물질**

해당없음

**노출기준설정 대상 유해인자**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
석회석	1317-65-3
탄산칼슘	471-34-1
이산화티타늄	13463-67-7

**허용기준설정 대상 유해인자**

해당없음

**관리대상유해물질**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
2,3-에폭시-1-프로판올	1675-54-3	>= 1 %
2,3-에폭시-1-프로판올	68609-97-2	>= 1 %

**특별관리물질**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
2,3-에폭시-1-프로판올	1675-54-3	>= 0.1 %
2,3-에폭시-1-프로판올	68609-97-2	>= 0.1 %

**작업환경측정 대상 유해인자**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
2,3-에폭시-1-프로판올	1675-54-3	>= 1 %
2,3-에폭시-1-프로판올	68609-97-2	>= 1 %

**특수건강진단 대상 유해인자**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)



버전  
1.0

최종 개정일자:  
02.02.2024

SDS 번호:  
100000055495

지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 02.02.2024

2,3-에폭시-1-프로판올	1675-54-3	>= 1 %
2,3-에폭시-1-프로판올	68609-97-2	>= 1 %

공정안전보고서(PSM)제출 대상유해 · 위험물질나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

화학무기금지협약(CWC) 독성 화학물질 목록 및 : 해당없음  
원료물질 (전구체)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

ENCS : 목록 미준수

ISHL : 목록 미준수

KECI : 목록 준수

16. 그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 02.02.2024

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 1.0

최종 개정일자 : 02.02.2024

날짜 형식 : 년/월/일




버전  
1.0

최종 개정일자:  
02.02.2024

SDS 번호:  
100000055495

지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 02.02.2024

**NFPA:**



**기타 약어에 대한 전문**

- KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자
- KR OEL / TWA : 시간가중평균노출기준
- ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
- CAS : Chemical Abstracts Service
- DNEL : Derived no-effect level
- EC50 : Half maximal effective concentration
- GHS : Globally Harmonized System
- IATA : International Air Transport Association
- IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods
- LD50 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)
- LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)
- MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
- OEL : Occupational Exposure Limit
- PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic
- PNEC : Predicted no effect concentration
- REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

## SikaCeram®-415 ETA Eco (A)



버전  
1.0

최종 개정일자:  
02.02.2024

SDS 번호:  
100000055495

지난 작성일자: -  
최초 작성일자: 02.02.2024

---

SVHC : Substances of Very High Concern  
vPvB : Very persistent and very bioaccumulative

물질 안전 보건 자료에 포함 된 정보는 발행 당시 당사가 주지하고 있는 기준에 해당하며,  
모든 보증과는 상관이 없습니다. 당사의 가장 최근의 일반적인 판매조건을 적용합니다.  
제품의 올바른 사용을 위해서는 데이터 시트를 참조하십시오.

KR / K0